

Hákový nosič HYVA 20-60-S

"Hákový nosič HYVALIFT" s nosností 20 tun ve verzi S. Navrhované zařízení může pracovat s kontejnery o délce 4550–7050 mm, vyrobenými v souladu s normou DIN 30 722. Všechny potřebné technické údaje nabízeného modelu naleznete níže.

Základní sestava obsahuje:

- Hákové zvedací zařízení s nosností 20 tun v nové verzi "TITAN";
- Systém pneumatického ovládání funkcí zařízení;
- Ovládací pult ergonomicky umístěný v kabině vozu;
- Dva halogenové reflektory osvětlující pracovní pole zařízení.
- Hydraulický zámek kontejneru "Combilock" - nové snížené provedení; (vnitřní / vnější – v souladu s normou DIN 30722).
- Systém šesti válečků vedoucích kontejner, který minimalizuje tření a opotřebení rámu kontejneru a rámu hákového zařízení;
- Hák vyrobený z oceli s nízkým otěrem;
- Hlavní ventil s ovládáním a kompletním hydraulickým systémem;
- Dokumentace potvrzující shodu s normami CE;
- NOVÝ INTEGROVANÝ (DIN) informační panel se svítivými informacemi o nejdůležitějších funkcích zařízení (včetně polohy zámku kontejneru, hlavního ramene a závěsného zámku);

Parametry navrhovaného hákového nosiče:

- | | |
|--|------------------------|
| • Zvedací síla: | 20 000 kg |
| • Rozsah délky manipulovaných kontejnerů: * | 4 550 - 7 050 mm |
| • Výška háku (podle din 30722) | 1 570 mm |
| • Hlavní rameno: | 1 400 mm |
| • Délka zařízení: | 5 950 mm |
| • Hmotnost zařízení: | 2 650 kg |
| • Ovládání: | pneumatické (z kabiny) |
| • Možnost práce jako hydraulický úhel sklápění | 54° |