

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYPU W3H

Technická specifikace:

Konstrukce:

- L – celková délka cca 6.000 mm (uvnitř 5.800 mm)
- B – celková šířka cca 2.500 mm (uvnitř cca 2.370 mm)
- H – výška bočnic 1.000 mm
- V – objem cca 14 m³
- podlaha 6 mm ocel HARDOX450,
- bočnice ohýbané 4 mm oceli HARDOX450,
- pravá strana s horními závěsy, dole sklopná,
- levá strana hydraulická, tzv. HYDROBOARD - 3 pohony,
- zadní deska 5 mm s horními závěsy,
- zámky zadní desky se otevírají automaticky při zvedání,
- přední deska s malou stříškou,
- zadní nástavec SNEEP v jedné rovině s podlahou,

Hydraulický systém:

- hydraulický válec pod podlahou,
- olejová nádrž s filtrem, za kabinou zaplavená olejem HLP32,
- hydraulické čerpadlo,
- pneumatické ovládání sklápění z kabiny,
- signalizace zvedání,
- hlavní ventil, hydraulické vedení,

Další vybavení:

- skládací nárazník podle norem,
- skládací žebřík na přední desce,
- plachta ručně svinutá na bok v šedé barvě,
- bez montáže rezervního kola – nutno potvrdit,
- výsuvný žebřík v zadní části skříně,
- všechny kulové závěsy Leasinger Ø 100 mm,
- hliníkové mezinápravové zábrany v souladu s homologací,
- žlutá obrysová světla,
- reflexní polepy nástavby,
- rozlišovací tabule,
- kryty zadních světel s výklopnou mřížkou,
- otryskaná sklápěčka, opatřená základním nátěrem a lakem v barvě dohodnuté barvě RAL...
- nástavba namontovaná na podvozku

Hmotnost nástavby cca: 4.500 kg (+/-2 %)